

SILICONA INTERIOR ECONÓMICA

Acondicionador vehicular de base acuosa - pH objetivo recomendado 7,0 - 8,0 a 25 °C

IMPORTANTE: FDS técnica orientativa. La clasificación SGA/GHS definitiva debe validarse con las FDS vigentes de las materias primas, sus concentraciones reales y las propiedades medidas del producto terminado.

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial: Silicona Interior Económica ODÍN.

Uso recomendado: acondicionamiento y realce visual de plásticos, vinilos y superficies interiores vehiculares compatibles.

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Con la información disponible no se asigna una clasificación definitiva de peligro a la mezcla terminada. Puede provocar irritación ocular por contacto directo. Los derrames pueden generar superficies resbaladizas. Evitar ingestión y generación innecesaria de nieblas o aerosoles.

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Mezcla acuosa formulada con agentes espesantes, neutralizantes y humectantes. Las materias primas y sus proporciones no se identifican en esta versión pública de la FDS.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Ojos: enjuagar con abundante agua durante varios minutos; consultar si persiste la irritación.

Piel: lavar con agua y jabón.

Inhalación: trasladar al aire fresco si aparecen molestias por aerosoles.

Ingestión: enjuagar la boca; no provocar el vómito; consultar ante síntomas o ingestión importante.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Producto de base acuosa. No se espera combustibilidad significativa en condiciones normales de uso. Utilizar medios de extinción apropiados al incendio circundante. No se declara punto de inflamación sin ensayo del producto terminado.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Señalizar el área por riesgo de resbalamiento. Absorber con material inerte compatible y recoger en recipiente adecuado. Evitar descargas importantes a cursos de agua, suelo o desagües.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Evitar contacto con ojos, ingestión y generación de aerosoles. Mantener el envase cerrado. Almacenar en lugar fresco, seco y ventilado, protegido del sol directo y del congelamiento. Mantener fuera del alcance de niños.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Durante fabricación, trasvase o manipulación prolongada utilizar protección ocular y guantes adecuados. Mantener ventilación suficiente. Lavarse las manos después de manipular el producto.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Información
Estado físico	Líquido viscoso / gel fluido
Aspecto	Homogéneo, translúcido a ligeramente opalescente
Base	Acuosa
pH objetivo	7,0 - 8,0 a 25 °C - confirmar por medición
Densidad	Determinar analíticamente
Punto de inflamación	No determinado
Solubilidad	Dispersable en agua

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estable bajo condiciones normales previstas de almacenamiento. Evitar temperaturas extremas, congelamiento y mezclas químicas no evaluadas. El pH influye directamente en la estructura y viscosidad del producto; cambios importantes pueden alterar su estabilidad.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No se dispone de ensayos toxicológicos específicos de la mezcla final. El contacto ocular puede causar irritación transitoria. La ingestión puede causar molestias gastrointestinales. La exposición intensa a aerosoles puede irritar las vías respiratorias.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No se dispone de ensayos ecotoxicológicos específicos del producto terminado. Evitar liberaciones masivas al ambiente. La evaluación ambiental definitiva debe basarse en la composición completa y las FDS de las materias primas.

13. CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN

Eliminar producto no utilizado, absorbentes y envases contaminados conforme a la normativa local vigente. No reutilizar envases para alimentos, bebidas o agua potable.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

No se asignan número ONU, clase de transporte ni grupo de embalaje sin evaluación reglamentaria del producto final. Confirmar la clasificación antes de la distribución comercial.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

La clasificación SGA/GHS definitiva, pictogramas, palabra de advertencia y frases H/P deben establecerse a partir de las FDS vigentes de las materias primas, sus concentraciones finales y la normativa aplicable.

16. OTRA INFORMACIÓN

Como control de calidad se recomienda mantener el producto terminado dentro de pH 7,0 - 8,0 a 25 °C, confirmado mediante pH-metro calibrado. Revisar esta FDS ante cualquier cambio de formulación, proveedor o concentración.