

SILICONA INTERIOR PREMIUM

Acondicionador vehicular de base acuosa - pH objetivo 6,5 - 8,0 a 25 °C

IMPORTANTE: FDS técnica orientativa correspondiente a la formulación actualizada. Las materias primas se identifican en inglés y no se publican sus proporciones. La clasificación SGA/GHS definitiva debe validarse con las FDS vigentes de cada proveedor, la concentración real de cada componente y las propiedades medidas del producto terminado.

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial: Silicona Interior Premium ODÍN.

Uso recomendado: acondicionamiento y realce estético de plásticos, vinilos y superficies interiores vehiculares compatibles.

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Con la información disponible no se asigna una clasificación definitiva de peligro a la mezcla terminada. Puede provocar irritación ocular por contacto directo. La pulverización intensa puede generar nieblas molestas y los derrames pueden dejar superficies resbaladizas. Durante fabricación y trasvase mantener alejado de llamas, chispas y fuentes de ignición por la presencia de Ethyl Alcohol.

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Mezcla acuosa formulada con Silicone Emulsion, Glycerin USP, Ethyl Alcohol, Disodium EDTA y sistema de conservación compatible con formulaciones acuosas. Puede contener Fragrance y Colorant compatibles. Las proporciones y cantidades de fabricación no se publican en esta FDS.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Ojos: enjuagar con abundante agua durante varios minutos. Retirar lentes de contacto si resulta sencillo y continuar el lavado. Consultar si persiste la irritación.

Piel: lavar con agua y jabón. Retirar ropa contaminada si fuera necesario.

Inhalación: trasladar al aire fresco si aparecen molestias por nieblas o vapores.

Ingestión: enjuagar la boca. No provocar el vómito. Consultar ante ingestión importante o aparición de síntomas.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Producto predominantemente acuoso. No se declara punto de inflamación ni clasificación de inflamabilidad sin ensayo del producto terminado. Utilizar medios de extinción apropiados al incendio circundante. En fabricación o trasvase, los vapores de Ethyl Alcohol pueden contribuir a la combustión si alcanzan concentraciones suficientes.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Ventilar el área, eliminar fuentes de ignición próximas y señalar debido al riesgo de resbalamiento. Absorber con material inerte compatible y recoger en recipiente adecuado. Evitar descargas importantes a desagües, suelo o cursos de agua.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Evitar contacto con ojos, ingestión y generación innecesaria de aerosoles. Mantener el envase cerrado. Durante fabricación y trasvase trabajar con ventilación adecuada y lejos de llamas, chispas y calor. Almacenar en lugar fresco, seco y ventilado, protegido del sol directo y del congelamiento.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Durante fabricación y trasvase utilizar protección ocular y guantes adecuados. Mantener ventilación suficiente. Si se generan aerosoles o vapores en cantidad, evaluar extracción localizada y protección respiratoria según la evaluación de riesgo. Lavarse las manos después de manipular el producto.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Información
Estado físico	Líquido
Aspecto / Color	Homogéneo / blanco lechoso a opalescente
Viscosidad	Baja - fluida
Base	Predominantemente acuosa
pH objetivo	6,5 - 8,0 a 25 °C - confirmar por medición
Densidad	Determinar analíticamente
Punto de inflamación	No determinado - requiere evaluación/ensayo del producto final

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estable bajo condiciones normales previstas de almacenamiento. Evitar temperaturas extremas y congelamiento, que pueden desestabilizar la emulsión. Evitar oxidantes fuertes y mezclas químicas no evaluadas. Mantener alejado de fuentes de ignición durante fabricación y manipulación a granel.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No se dispone de ensayos toxicológicos específicos de la mezcla final. El contacto ocular puede causar irritación transitoria. La exposición intensa a nieblas o vapores puede provocar molestias respiratorias. La ingestión puede causar malestar gastrointestinal. La evaluación definitiva depende de las FDS y concentraciones reales de las materias primas.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No se dispone de ensayos ecotoxicológicos específicos del producto terminado. Evitar liberaciones masivas al ambiente. La evaluación ambiental debe considerar la composición completa de Silicone Emulsion, el sistema de conservación, Fragrance y demás materias primas utilizadas.

13. CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN

Eliminar producto no utilizado, absorbentes y envases contaminados conforme a la normativa local. No reutilizar envases para alimentos, bebidas o agua potable.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

No se asignan número ONU, clase de transporte ni grupo de embalaje sin evaluar la mezcla final. Confirmar la clasificación reglamentaria y, cuando corresponda, el punto de inflamación antes del transporte comercial.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

La clasificación SGA/GHS, pictogramas, palabra de advertencia y frases H/P deben determinarse a partir de las FDS vigentes de los proveedores, las concentraciones finales y los criterios reglamentarios aplicables al producto terminado.

16. OTRA INFORMACIÓN

Como control de calidad se recomienda mantener el producto terminado dentro de pH 6,5 - 8,0 a 25 °C, confirmado con pH-metro calibrado. Revisar esta FDS ante cualquier cambio de formulación, proveedor, conservante, fragancia o concentración.