

CERA VEHICULAR TEFLONADA

Producto de base acuosa con emulsión de silicona - pH objetivo 6,5 - 8,0 a 25 °C

IMPORTANTE: FDS técnica orientativa basada en la formulación informada: agua y emulsión de silicona al 35%. El nombre comercial «Teflonada» no implica presencia de PTFE/Teflón. La clasificación SGA/GHS definitiva debe validarse con la FDS vigente de la emulsión utilizada y las propiedades medidas del producto terminado.

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial: Cera Vehicular Teflonada ODIN.

Uso recomendado: acabado, brillo y mantenimiento de superficies exteriores vehiculares compatibles. Uso profesional y doméstico responsable.

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

De acuerdo con la información disponible para la formulación declarada, no se presume una mezcla de alta peligrosidad. No obstante, puede causar irritación ocular por contacto directo y molestias gastrointestinales si se ingiere. El producto derramado puede generar superficies resbaladizas. Evitar contacto con ojos, ingestión y exposición innecesaria.

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Mezcla acuosa con emulsión de silicona como componente funcional. La ficha pública no expone las proporciones de fabricación. La presencia y clasificación de conservantes, estabilizantes u otros componentes propios de la emulsión comercial dependen del proveedor y deben revisarse en su FDS vigente.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Ojos: enjuagar con abundante agua durante varios minutos. Retirar lentes de contacto si resulta sencillo y continuar el lavado. Consultar si persiste la irritación.

Piel: lavar con agua y jabón. Retirar ropa contaminada si fuera necesario.

Inhalación: en condiciones normales no se espera riesgo relevante; si se generan aerosoles y aparecen molestias, trasladar al aire fresco.

Ingestión: enjuagar la boca. No provocar el vómito. Consultar a un profesional de salud si se ingiere una cantidad importante o aparecen síntomas.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Producto predominantemente acuoso y no considerado fácilmente inflamable. Utilizar medios de extinción apropiados al incendio circundante. Los envases expuestos al fuego pueden calentarse o deformarse.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Señalizar el área debido al riesgo de resbalamiento. Absorber con material inerte compatible y recoger en un recipiente adecuado. Evitar descargas importantes a desagües o cursos de agua. Lavar la zona con agua después de retirar el excedente.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Evitar contacto con ojos e ingestión. Mantener el envase cerrado cuando no se utilice. Conservar en lugar fresco, ventilado y protegido del sol, calor excesivo y congelamiento. No almacenar en recipientes destinados a alimentos o bebidas.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Para uso normal, mantener buenas prácticas de higiene. En fabricación, trasvase o manipulación de grandes volúmenes, se recomienda protección ocular y guantes adecuados. Si se pulveriza de forma intensiva, asegurar ventilación suficiente y evitar respirar nieblas finas.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Información
Estado físico	Líquido / emulsión
Aspecto	Homogéneo
Base	Acuosa con emulsión de silicona
pH objetivo	6,5 - 8,0 a 25 °C - confirmar por medición
Densidad	Determinar analíticamente
Inflamabilidad	No se considera fácilmente inflamable por su base acuosa

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento. Evitar temperaturas extremas y congelamiento, que pueden afectar la estabilidad de la emulsión. No mezclar con otros productos químicos sin haber evaluado previamente su compatibilidad.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No se dispone de ensayos toxicológicos específicos de la mezcla final. El contacto ocular puede causar irritación transitoria. La ingestión puede provocar malestar gastrointestinal. La evaluación definitiva depende de la composición completa de la emulsión de silicona utilizada.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No se dispone de ensayos ecotoxicológicos específicos del producto terminado. Evitar liberaciones masivas al ambiente. La gestión ambiental debe considerar la FDS de la emulsión de silicona empleada y la normativa local aplicable.

13. CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN

Eliminar restos, absorbentes y envases contaminados conforme a la normativa local. No reutilizar envases vacíos para alimentos, bebidas o agua potable.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Con la información disponible no se asigna clasificación de mercancía peligrosa al producto terminado. Esta condición debe confirmarse con la FDS del proveedor de la emulsión y la evaluación reglamentaria de la mezcla final antes de su comercialización o transporte.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

La clasificación SGA/GHS, etiquetado y demás requisitos regulatorios deben establecerse a partir de la composición completa, la FDS actualizada de la emulsión de silicona y las propiedades medidas del lote final. El nombre «Teflonada» se utiliza como denominación comercial y no acredita contenido de PTFE.

16. OTRA INFORMACIÓN

Rango recomendado de control: pH 6,5 - 8,0 a 25 °C, confirmado con pH-metro calibrado. La ficha debe revisarse si cambia la emulsión, el proveedor, la concentración o si se incorporan nuevos componentes.