

# CERA PARA PISOS CERÁMICOS Y MOSAICOS

Emulsión acuosa siliconada - Color según variante

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto acuoso para el cuidado y terminación de pisos cerámicos y mosaicos compatibles. La formulación informada utiliza una emulsión de silicona al 35% como componente funcional, orientada a aportar una película superficial y mejorar el aspecto visual de la superficie después de la aplicación y el secado.

## BENEFICIOS PRINCIPALES

- Base acuosa.
- Aporta terminación y realce visual sobre superficies compatibles.
- Puede contribuir a una apariencia más uniforme y brillante según el sustrato y método de aplicación.
- Color adaptable según variante comercial.
- Aplicación sencilla con paño o mopa.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Característica        | Especificación orientativa                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo de producto      | Cera / terminación acuosa siliconada para pisos |
| Aspecto               | Líquido homogéneo; apariencia a validar         |
| Color                 | Según variante comercial                        |
| Sistema funcional     | Emulsión acuosa de silicona                     |
| Superficies previstas | Cerámicos y mosaicos compatibles                |
| pH                    | Determinar analíticamente                       |
| Densidad              | Determinar analíticamente                       |
| Brillo / terminación  | Validar mediante ensayo sobre cada tipo de piso |
| Tiempo de secado      | Determinar en condiciones reales de aplicación  |

## MODO DE USO

Limpiar previamente el piso y retirar polvo, grasa y residuos. Aplicar una capa fina y uniforme con paño, mopa o aplicador limpio. Evitar excesos y acumulaciones. Dejar secar completamente antes de transitar. Si se desea una segunda aplicación, realizarla sólo después de comprobar el secado y comportamiento de la primera capa.

## COMPATIBILIDAD

Realizar una prueba en un área pequeña y poco visible antes de extender la aplicación. No asumir compatibilidad con pisos porosos, superficies antideslizantes, piedra natural, madera, laminados, pisos tratados o materiales con recubrimientos especiales sin ensayo previo.

## SEGURIDAD DE USO

La silicona puede modificar el coeficiente de fricción del piso. Antes de comercializar o aplicar en áreas de tránsito, validar que la superficie seca no quede peligrosamente resbaladiza. No aplicar en escaleras, rampas, duchas, bordes de piscinas u otras zonas críticas sin ensayo específico de deslizamiento.

## CONTROL DE CALIDAD

Controlar aspecto, homogeneidad, color, pH, densidad, estabilidad, secado y terminación visual. Validar brillo, adherencia de la película, marcas de pisadas y comportamiento frente a limpieza posterior. Para uso comercial se recomienda evaluar también el coeficiente de fricción del piso seco.

## ALMACENAMIENTO

Conservar en envase compatible, cerrado e identificado, en lugar fresco y protegido del sol y temperaturas extremas. Evitar congelamiento. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

## ESTABILIDAD MICROBIOLÓGICA

En la fórmula informada no se declaró conservante. Al tratarse de un producto acuoso, se recomienda realizar validación microbiológica y, si corresponde, seleccionar un conservante compatible con la emulsión de silicona y el pH final.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Esta ficha pública no revela la receta ni las proporciones de fabricación. Antes de comercializar deben validarse pH, densidad, estabilidad, secado, compatibilidad con envase y pisos, terminación, seguridad frente al deslizamiento y requisitos de rotulado aplicables.

**NOTA TÉCNICA:** la receta informada contiene emulsión de silicona al 35%, solución de colorante y agua. No se informaron ceras poliméricas, acrílicas ni agentes específicos de alto brillo; por ello no se atribuyen propiedades de encerado profesional, resistencia al tránsito o duración determinada sin ensayos. El desempeño dependerá además del tipo de emulsión de silicona utilizada.