

APC LÍNEA ELITE

Limpiador multipropósito concentrado para detailing y limpieza técnica vehicular

DESCRIPCIÓN

APC de línea profesional desarrollado para remover suciedad, grasitud, residuos orgánicos y contaminación adherida en múltiples superficies vehiculares compatibles. Su sistema de limpieza combina poder detergente, humectación y acción solvente para ofrecer una limpieza profunda con buena capacidad de arrastre.

BENEFICIOS PRINCIPALES

- Alto poder de limpieza multipropósito.
- Buena acción sobre suciedad grasa y adherida.
- Excelente humectación y distribución.
- Adecuado para detailing profesional.
- Puede utilizarse en distintas diluciones según superficie y nivel de suciedad.
- Fragancia de terminación Premium.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Especificación orientativa
Estado físico	Líquido homogéneo
Color	Según variante / colorante seleccionado
Olor	Característico, perfumado
Base	Acuosa
Perfil	Limpiador multipropósito concentrado
pH objetivo recomendado	9,5 - 10,5 a 25 °C
Densidad	Determinar analíticamente en producto terminado
Solubilidad	Dispersable / miscible en agua según formulación terminada

APLICACIONES RECOMENDADAS

Puede utilizarse, previa prueba de compatibilidad, en plásticos exteriores e interiores, vinilos, gomas, pasarruedas, compartimiento de motor, superficies pintadas resistentes, llantas y otras superficies lavables. La concentración de uso debe adaptarse al material y al nivel de suciedad.

DILUCIÓN ORIENTATIVA DE USO

Suciedad intensa: comenzar con una dilución aproximada de 1:5 a 1:10.

Limpieza general: aproximadamente 1:10 a 1:20.

Superficies delicadas / mantenimiento: aproximadamente 1:20 a 1:40.

Estas relaciones son puntos de partida técnicos y deben validarse sobre cada superficie antes de establecerlas como instrucciones comerciales definitivas.

MODO DE USO

1. Trabajar sobre superficie fría y fuera del sol directo.
2. Preparar la dilución adecuada y probar primero en un sector poco visible.
3. Aplicar sobre la superficie o sobre el elemento de limpieza.
4. Agitar con brocha, cepillo o microfibra cuando corresponda.
5. No permitir que el producto se seque sobre la superficie.
6. Retirar completamente con microfibra húmeda o enjuagar con abundante agua, según la aplicación.

CONTROL DE CALIDAD

Se recomienda trabajar con un objetivo de pH 9,5 - 10,5 a 25 °C, confirmado sobre el producto terminado mediante pH-metro calibrado. Controlar además aspecto, olor, color, homogeneidad, estabilidad y ausencia de separación de fases. El pH definitivo debe establecerse luego de validar limpieza y compatibilidad superficial.

PRECAUCIONES

No utilizar sin prueba previa sobre aluminio sin protección, superficies anodizadas, cuero, alcántara, pantallas, acrílicos sensibles, pinturas deterioradas o materiales sensibles a productos alcalinos. Evitar contacto prolongado y no dejar secar. Utilizar guantes durante manipulación concentrada.

ALMACENAMIENTO

Conservar en envase correctamente cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado. Proteger del sol directo, temperaturas extremas y congelamiento. Mantener fuera del alcance de niños.

NOTA TÉCNICA: Esta ficha pública no revela la formulación, proporciones, materias primas ni costos de fabricación. El pH y las diluciones indicadas son objetivos técnicos recomendados y deben validarse mediante ensayos sobre el producto terminado y las superficies de aplicación antes de incorporarlos como especificaciones garantizadas.