

REVIVIDOR DE CAUCHO EN GEL ECONÓMICO

Gel realzador y acondicionador de uso vehicular para neumáticos y cauchos compatibles

DESCRIPCIÓN

Revividor de caucho en gel de base acuosa desarrollado como alternativa económica para el mantenimiento estético de neumáticos y superficies exteriores de caucho compatibles. Su textura facilita una aplicación controlada y permite obtener una terminación oscura, uniforme y acondicionada.

BENEFICIOS PRINCIPALES

- Realza visualmente el color negro del caucho.
- Terminación brillante y acondicionada.
- Textura gel para aplicación controlada.
- Buena distribución sobre la superficie.
- Base predominantemente acuosa.
- Alternativa de costo contenido para mantenimiento frecuente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Especificación orientativa
Estado físico	Gel viscoso homogéneo
Color	Negro
Base	Predominantemente acuosa
Terminación	Oscura, brillante y acondicionada
Aplicación	Laterales de neumáticos y cauchos exteriores compatibles
pH objetivo recomendado	7,0 - 8,0 a 25 °C
Densidad	Determinar analíticamente en producto terminado
Viscosidad	Controlar según especificación interna de lote

USOS RECOMENDADOS

Indicado principalmente para paredes laterales de neumáticos y superficies exteriores de caucho compatibles. Realizar una prueba previa en una zona poco visible antes de utilizar sobre otros elastómeros o materiales.

MODO DE APLICACIÓN

1. Lavar y desengrasar previamente la superficie.
2. Dejar secar completamente.
3. Colocar una pequeña cantidad sobre una esponja o aplicador.
4. Distribuir una capa fina y uniforme sobre el lateral del neumático.
5. Retirar cualquier exceso y dejar secar antes de circular.
6. Evitar la sobreaplicación para reducir salpicaduras y obtener una terminación uniforme.

CONTROL DE CALIDAD

Se recomienda un rango objetivo de pH 7,0 - 8,0 a 25 °C, confirmado sobre el producto terminado con pH-metro calibrado. Controlar además color, homogeneidad, viscosidad, olor, estabilidad y ausencia de separación de fases. La viscosidad final puede variar en función del pH y del proceso de fabricación.

PRECAUCIONES DE USO

No aplicar sobre la banda de rodamiento del neumático, discos, pastillas, superficies de frenado, pedales, pisos ni zonas donde una película resbaladiza pueda comprometer la seguridad. No aplicar en zonas de neumáticos de motocicleta que puedan entrar en contacto con el pavimento. Evitar contacto con ojos e ingestión.

ALMACENAMIENTO

Conservar en envase correctamente cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado. Proteger del sol directo, temperaturas extremas y congelamiento. Mantener fuera del alcance de niños.

NOTA TÉCNICA: Esta ficha pública no revela materias primas, proporciones, receta ni costos de fabricación. El pH indicado corresponde a un rango objetivo recomendado y debe confirmarse analíticamente. No se declaran duración específica, protección UV ni resistencia al lavado sin ensayos del producto terminado.