

REVIVIDOR DE CAUCHO EN GEL PREMIUM

Gel acondicionador y realzador para neumáticos y superficies de caucho compatibles

DESCRIPCIÓN

Revividor de caucho en gel de base acuosa, desarrollado para mejorar visualmente neumáticos y superficies de caucho compatibles. Su consistencia en gel facilita una aplicación controlada, favorece una distribución uniforme y deja una terminación intensa, oscura y acondicionada.

BENEFICIOS PRINCIPALES

- Realza el color negro y la apariencia del caucho.
- Terminación brillante y acondicionada.
- Textura gel para aplicación controlada.
- Buena adherencia durante la aplicación.
- Facilita una cobertura uniforme.
- Base predominantemente acuosa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Especificación orientativa
Estado físico	Gel viscoso homogéneo
Color	Negro
Base	Predominantemente acuosa
Terminación	Brillante, oscura y acondicionada
Aplicación	Neumáticos y cauchos exteriores compatibles
pH objetivo recomendado	7,0 - 8,0 a 25 °C
Densidad	Determinar analíticamente en producto terminado
Viscosidad	Controlar por especificación interna de lote

USOS RECOMENDADOS

Indicado principalmente para paredes laterales de neumáticos y otras superficies exteriores de caucho compatibles. Realizar una prueba previa en una zona poco visible antes de extender su uso a otros elastómeros o materiales.

MODO DE APLICACIÓN

1. Lavar previamente el neumático o caucho y retirar suciedad, grasas y restos de productos anteriores.
2. Dejar secar la superficie.
3. Aplicar una pequeña cantidad con esponja o aplicador específico.
4. Distribuir una capa fina y uniforme únicamente sobre el lateral del neumático.
5. Retirar excedentes y dejar secar completamente antes de circular.
6. Para mayor uniformidad, evitar la sobreaplicación.

CONTROL DE CALIDAD

Como rango objetivo de control se recomienda pH 7,0 - 8,0 a 25 °C, confirmado sobre el producto terminado con pH-metro calibrado. Controlar además color, homogeneidad, viscosidad, ausencia de separación de fases y estabilidad. La viscosidad final puede variar con el pH y con el proceso de fabricación.

PRECAUCIONES DE USO

No aplicar sobre la banda de rodamiento del neumático, discos, pastillas, superficies de frenado, pedales, pisos o cualquier zona donde una película resbaladiza pueda comprometer la seguridad. Evitar contacto con ojos e ingestión. No utilizar sobre neumáticos de motocicleta en zonas que puedan entrar en contacto con el pavimento.

ALMACENAMIENTO

Conservar en su envase correctamente cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado. Proteger del sol directo, temperaturas extremas y congelamiento. Mantener fuera del alcance de niños.

NOTA TÉCNICA: Esta ficha pública no publica la receta, las proporciones ni los costos de fabricación. El pH indicado es un rango objetivo recomendado y debe confirmarse analíticamente. No se declaran duración específica, protección UV ni resistencia al lavado sin ensayos del producto terminado.