

SILICONA INTERIOR ECONÓMICA

Acondicionador y realzador de terminación para interiores vehiculares

DESCRIPCIÓN

Producto de base acuosa desarrollado como alternativa económica para el mantenimiento estético de plásticos, vinilos y superficies interiores vehiculares compatibles. Aporta realce visual, tacto acondicionado y una película uniforme de fácil distribución.

BENEFICIOS

- Fórmula económica y de fácil aplicación.
- Realza visualmente plásticos y vinilos.
- Aporta tacto suave y aspecto acondicionado.
- Buena extensibilidad.
- Base acuosa.
- Adecuada para mantenimiento periódico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Especificación orientativa
Estado físico	Líquido viscoso / gel fluido homogéneo
Aspecto	Translúcido a ligeramente opalescente, según terminación final
Base	Acuosa
Terminación	Realce visual y tacto acondicionado
Aplicación	Plásticos, vinilos y superficies interiores compatibles
pH recomendado	7,0 - 8,0 a 25 °C
Densidad	Determinar analíticamente en producto terminado
Estabilidad	Homogénea, sin separación visible de fases

USOS RECOMENDADOS

Indicada para tableros, paneles de puertas, consolas, molduras, plásticos y vinilos interiores compatibles. Realizar siempre una prueba previa en una zona poco visible, especialmente en materiales mate, soft-touch, pantallas, cuero, alcántara o superficies con recubrimientos especiales.

MODO DE APLICACIÓN

1. Limpiar y secar previamente la superficie.
2. Aplicar una pequeña cantidad sobre microfibra o aplicador limpio.
3. Distribuir en una capa fina y uniforme.
4. Dejar asentar brevemente.
5. Retirar el excedente con una microfibra seca hasta obtener la terminación deseada.

CONTROL DE CALIDAD

Como rango recomendado de fabricación se establece pH 7,0 - 8,0 a 25 °C. El valor debe verificarse sobre cada lote terminado con pH-metro calibrado. Controlar además aspecto, viscosidad, homogeneidad, olor y estabilidad. El ajuste de pH debe realizarse de forma gradual durante fabricación, ya que influye directamente en la viscosidad final.

PRECAUCIONES

No aplicar sobre volante, pedales, palanca de cambios, superficies de apoyo o cualquier zona donde un aumento del deslizamiento pueda comprometer el control del vehículo. Evitar contacto con ojos e ingestión. No pulverizar directamente sobre pantallas o componentes electrónicos.

ALMACENAMIENTO

Conservar en envase correctamente cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado. Proteger de temperaturas extremas, sol directo y congelamiento. Mantener fuera del alcance de niños.

NOTA TÉCNICA: Esta ficha pública no identifica ni revela las materias primas ni sus proporciones. El pH indicado corresponde a un rango objetivo recomendado, no a un valor analítico garantizado. No se declaran protección UV, efecto antiestático ni duración específica sin ensayos del producto terminado.