

SILICONA INTERIOR PREMIUM

Acondicionador y realzador de terminación para superficies interiores vehiculares

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Acondicionador líquido de base predominantemente acuosa, desarrollado para el mantenimiento estético de superficies interiores vehiculares compatibles. Su sistema combina agentes siliconados y humectantes para aportar realce visual, tacto acondicionado y una terminación uniforme, con buena extensibilidad y secado controlado.

BENEFICIOS PRINCIPALES

- Realza el aspecto de plásticos y vinilos interiores.
- Aporta terminación uniforme y tacto suave.
- Ayuda a recuperar visualmente superficies opacadas por el uso.
- Buena distribución sobre la superficie.
- Base predominantemente acuosa.
- Adecuada para mantenimiento periódico del interior vehicular.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Especificación orientativa
Aspecto	Líquido homogéneo, blanco lechoso a opalescente
Viscosidad	Baja - fluida
Base	Acuosa con sistema siliconado y humectante
Terminación	Realce visual, acondicionamiento y tacto suave
Aplicación	Plásticos, vinilos y superficies interiores compatibles
pH recomendado	6,5 - 8,0 a 25 °C
Densidad	Determinar analíticamente en producto terminado
Estabilidad	Homogénea, sin separación visible de fases

COMPOSICIÓN FUNCIONAL

Formulada con materias primas funcionales tales como Silicone Emulsion, Glycerin USP, Ethyl Alcohol, Disodium EDTA y un sistema de conservación compatible con formulaciones acuosas. Puede incorporar Fragrance y Colorant compatibles. Esta ficha no publica proporciones ni cantidades de fabricación.

USOS RECOMENDADOS

Indicada para tableros, paneles de puertas, consolas, molduras, plásticos y vinilos interiores compatibles. Realizar una prueba previa en una zona poco visible, especialmente sobre superficies mate, soft-touch, pantallas, cuero, alcántara o materiales con recubrimientos especiales.

MODO DE APLICACIÓN

1. Limpiar previamente la superficie y retirar polvo, grasa o residuos.
2. Agitar antes de usar.
3. Aplicar una pequeña cantidad sobre una microfibra o aplicador limpio.
4. Distribuir en una capa fina y uniforme.
5. Dejar asentar brevemente y retirar cualquier excedente con una microfibra seca.
6. Para una terminación menos brillante, realizar un repaso final más intenso con paño seco.

CONTROL DE CALIDAD

Controlar en cada lote aspecto, homogeneidad, olor, estabilidad y ausencia de separación de fases. Como rango recomendado de trabajo se establece pH 6,5 - 8,0 a 25 °C, confirmado con pH-metro calibrado. La densidad y demás parámetros comerciales deben determinarse analíticamente sobre el producto terminado.

PRECAUCIONES

No aplicar sobre volante, pedales, palanca, alfombras, superficies de apoyo o cualquier zona donde una terminación resbaladiza pueda comprometer el control del vehículo. Evitar pulverizar directamente sobre componentes electrónicos, pantallas o instrumental. No ingerir y evitar contacto directo con los ojos.

ALMACENAMIENTO

Conservar en su envase correctamente cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado. Proteger del sol directo, fuentes de calor y congelamiento. Mantener alejado de fuentes de ignición durante fabricación y trasvase.

NOTA TÉCNICA: No se declaran protección UV, efecto antiestático, duración específica ni compatibilidad universal porque esas prestaciones requieren ensayos del producto terminado. Para comercialización se recomienda verificar estabilidad, compatibilidad de la fragancia y eficacia del sistema de conservación.