

CERA VEHICULAR TEFLONADA

Protector y realzador de brillo de base acuosa con silicona

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto líquido de base acuosa desarrollado para el acabado y mantenimiento estético de superficies exteriores vehiculares compatibles. Su tecnología a base de emulsión de silicona favorece el brillo, la suavidad al tacto y el comportamiento hidrorrepelente de la superficie, facilitando una terminación uniforme.

BENEFICIOS PRINCIPALES

- Realza el brillo y la profundidad visual.
- Aporta tacto suave y deslizamiento.
- Favorece el efecto hidrorrepelente y formación de gotas.
- Base acuosa y de fácil aplicación.
- Útil para mantenimiento frecuente de superficies pintadas compatibles.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Especificación orientativa
Aspecto	Líquido / emulsión homogénea
Base	Acuosa con emulsión de silicona
Contenido activo teórico de silicona	Aprox. 1,7% m/m, sujeto a la densidad y especificación de la materia prima
Función principal	Brillo, deslizamiento y repelencia al agua
pH recomendado	6,5 - 8,0 a 25 °C
Densidad	Determinar analíticamente en producto terminado
Solubilidad / dispersión	Dispersable en agua

USOS RECOMENDADOS

Indicada para superficies exteriores vehiculares pintadas y acabados compatibles previamente limpios. Realizar siempre una prueba en un sector poco visible antes de aplicar sobre plásticos, vinilos, superficies mate, satinadas, repintadas o con tratamientos especiales.

MODO DE APLICACIÓN

1. Lavar y secar correctamente la superficie.
2. Trabajar sobre una superficie fría y fuera del sol directo.
3. Agitar el producto antes de usar.
4. Aplicar una capa fina y uniforme con paño de microfibra o aplicador limpio.
5. Distribuir sin saturar la superficie y retirar el excedente con una microfibra seca y limpia.
6. No permitir acumulaciones ni secado excesivo del producto antes del repaso final.

CONTROL DE CALIDAD

Controlar en cada lote aspecto, homogeneidad y estabilidad visual. Como rango de trabajo se recomienda pH 6,5 - 8,0 a 25 °C, confirmado con pH-metro calibrado. Verificar también que no exista separación de fases, grumos ni precipitados antes de liberar el lote.

PRECAUCIONES Y ALMACENAMIENTO

Evitar contacto con ojos e ingestión. No aplicar sobre volante, pedales, neumáticos en la banda de rodamiento, discos de freno, superficies de frenado ni zonas donde un aumento del deslizamiento pueda generar riesgo. Conservar el envase cerrado en lugar fresco y protegido del sol, calor excesivo y congelamiento. Mantener fuera del alcance de niños.

ACLARACIÓN TÉCNICA: La fórmula informada utiliza una emulsión de silicona al 35% como único activo funcional declarado. Por ello, el nombre «Teflonada» debe considerarse una denominación comercial: esta ficha no declara presencia de PTFE/Teflón ni atribuye propiedades específicas de PTFE. La ficha pública tampoco expone la proporción de fabricación. Duración, repelencia y resistencia deben validarse mediante ensayos sobre el producto terminado.