

SELLADOR CERÁMICO SPRAY

Protector vehicular de base acuosa con tecnología de silicona - Aplicación rápida

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sellador líquido en spray para terminación y cuidado de superficies vehiculares. Su sistema de silicona en emulsión deposita una película superficial que favorece el brillo, la suavidad, la repelencia al agua y el efecto de beading. Diseñado para pulverizar, distribuir y lustrar con microfibra.

BENEFICIOS PRINCIPALES

- Realza brillo y profundidad visual.
- Favorece repelencia al agua y beading.
- Mejora suavidad y deslizamiento.
- Aplicación rápida.
- Base predominantemente acuosa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Especificación orientativa
Aspecto	Líquido homogéneo / emulsión fluida
Base	Acuosa con sistema de silicona
Aplicación	Spray y terminación con microfibra
Efecto	Brillo, suavidad y repelencia al agua
Solubilidad	Dispersable en agua
pH / Densidad	Determinar analíticamente en producto terminado

SUPERFICIES Y USOS RECOMENDADOS

Principalmente indicado para pintura automotriz y superficies exteriores compatibles. Puede utilizarse como terminación luego del lavado y secado o como mantenimiento periódico. Realizar prueba previa en materiales no evaluados.

MODO DE APLICACIÓN

1. Limpiar y secar la superficie. 2. Trabajar sobre panel frío y fuera del sol directo. 3. Pulverizar poca cantidad sobre el panel o microfibra. 4. Distribuir uniformemente. 5. Repasar con una segunda microfibra limpia y seca hasta lograr una terminación uniforme.

RECOMENDACIONES

No aplicar sobre superficies calientes ni bajo sol intenso. Evitar exceso de producto. No usar sobre volante, pedales, banda de rodamiento u otras superficies donde un aumento del deslizamiento pueda generar riesgo. Evitar mojar inmediatamente después de aplicar.

ALMACENAMIENTO

Conservar cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado, protegido del sol y temperaturas extremas. Evitar contaminación durante el fraccionamiento. Mantener fuera del alcance de niños.

NOTA TÉCNICA: La formulación informada utiliza emulsión de silicona al 35% como principal agente de terminación. La denominación comercial "cerámico" no implica por sí sola contenido de SiO₂, dureza, espesor de película ni duración específica sin ensayos que lo demuestren. Esta ficha pública no revela las proporciones de fabricación.